


ポート記号	ネジ径	常用使用圧力 (MPa)	用途
A1	Rc 3/8	14	
A2			
B1	Rc 3/8	14	
B2			
C1	Rc 3/8	14	
C2			
D1	Rc 3/8	14	
D2			
E1	Rc 3/8	14	
E2			



主仕様	
耐圧試験圧力	31.5MPa
最高使用圧力	21MPa
最大使用流量	30 LITER/min.
最高使用回転数	20rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
回転トルク	7 kgf-m
総重量	20kgG

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		RJ5-21-30N-21				
	区分許容差	H E A D						
	1 ~ 4 ±0.1	CHECKED BY		ロータリージョイント				
	5 ~ 16 ±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63 ±0.3	DATE DRAWN		DRAWING NO. 3A-0771A				
	64 ~ 250 ±0.5	SCALE 1/2						
	250~1000 ±0.8			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				

記号	400S
	100S
	25S
	6.3S
	0.8S