


ポート記号	ネジ径	最高使用圧力	最大流量
A	Rc3/4	30MPa	200L/min.
B	Rc3/4	30MPa	200L/min.
C	Rc3/8	30MPa	75L/min.
D	Rc3/8	30MPa	75L/min.
E	Rc3/8	30MPa	75L/min.
H	Rc1-1/4	4MPa	360L/min.

試験圧力	40 MPa
最高使用圧力	30 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク(無負荷)	約70N-m(30rpm)
総重量	約60kgG



PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			RJ6-30-120N22			
	区分許容差	H E A D						
	1~4 ±0.1	CHECKED BY			ロータリージョイント			
	5~16 ±0.2	DRAWN BY						
	17~63 ±0.3	DATE DRAWN			DRAWING NO. A3-1591			
	64~250 ±0.5	SCALE						
	250~1000 ±0.8				SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			

記号
4005
1005
255
6.35
0.85