



この圧力調整弁はAポートから最高200MPaを使用し、Bポートから最高100MPaを使用する事が出来ます。Bポートからの使用はAポートに比較し、2倍の精度です。

主仕様 (A→B)		主仕様 (B→A)	
試験圧力	230MPa (2300kgf/cm ²)	試験圧力	130MPa (1300kgf/cm ²)
最高使用圧力	200MPa (2000kgf/cm ²)	最高使用圧力	100MPa (1000kgf/cm ²)
圧力調整範囲	30~200MPa (300~2000kgf/cm ²)	圧力調整範囲	10~100MPa (100~1000kgf/cm ²)
最大流量	10 LITER/min.		
許容背圧	50MPa		
使用流体	水 (水道水)		
総重量	約4.0kgG		

基本仕上			MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差			C H I E F						
記号	区分	許容差	H E A D						
200~400S	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
50~100S	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
12.5~25S	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
1.6~6.3S	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/3						
0.05~0.8S	250~1000	±0.8	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.						

RL20-10W
 圧力制御弁
 DRAWING NO. A4-1543A