



Bポート (Rc3/8)

この圧力調整弁はAポートから最高300MPaを使用し、Bポートから最高100MPaを使用することが出来ます。Bポートからの使用はAポートに比較し、2倍の精度です。

主仕様 (A→B)		主仕様 (B→A)	
試験圧力	330MPa (3300kgf/cm <sup>2</sup> )	試験圧力	130MPa (1300kgf/cm <sup>2</sup> )
最高使用圧力	300MPa (3000kgf/cm <sup>2</sup> )	最高使用圧力	100MPa (1000kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力調整範囲	50~300MPa (500~3000kgf/cm <sup>2</sup> )	圧力調整範囲	10~100MPa (100~1000kgf/cm <sup>2</sup> )
最大流量	10 LITER/min.		
許容背圧	50MPa		
使用流体	水 (水道水)		
総重量	約4.0kgG		

基本仕上							
MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	

記号	区分	許容差	CHECKED BY		DRAWING NO.	A4-1543B
			H	E A D		
200~400S	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY		A4-1543B	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.
50~100S	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY			
12.5~25S	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN			
1.6~6.3S	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/3			
0.05~0.8S	250~1000	±0.8				

RL30-10W

圧力制御弁

DRAWING NO.

A4-1543B

SAEKI ENGINEERING Co., LTD.