



主仕様	
試験圧力	23.53MPa
最高使用圧力	15.68MPa
最大出力トルク	4.9kN-m
回転角度	0~360
作動油量(1度時)	0.0064L/度
総重量(概算)	100kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	錆止メ塗装
許容ラジアル荷重	54kN
許容スラスト荷重	26.6kN

回転角	L全長
90	558
180	784
270	1010
360	1236

JIS	B	H
新JIS	25 $-0.052$	50 $+0 -0.310$
旧JIS		

$L = 331 + (\text{回転角} \times 2.5133)$

G1、揺動、03、外觀

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			AS-T0.5S*J (角度調整式)			
	区分	許容差	H E A D			ロータリーアクチュエータ		
	1~4	$\pm 0.1$	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0182C		
	5~16	$\pm 0.2$	DRAWN BY					
	17~63	$\pm 0.3$	DATE DRAWN					
	64~250	$\pm 0.5$	SCALE 1 / 4			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.		
	250~1000	$\pm 0.8$						

記号  
400S  
100S  
25S  
6.3S  
0.8S