



主仕様	
試験圧力	20.0MPa
最高使用圧力	13.4MPa
最大出力トルク	49 KN-m
作動油量	0.0744L/度
使用作動油	一般作動油 (ISO VG32)
本体内封入油量	10LITER
塗装色	エポキシ樹脂 (40~60μ)
総重量 (実測)	625kgG
許容ラジアル荷重	364.6KN-m
許容スラスト荷重	98.5KN-m

G1-1, 5. 0, 標準、外観

(注記)
本図のキー位置はL回転スタート時を示し、R回転は本図の対称位置と成ります。

$L = 638 + (\text{回転角} \times 5.6)$

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			AW-T5.0H-110DSF5 (L)			
	区分許容差	H E A D			ロータリーアクチュエーター			
	1 ~ 4 ±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1479F			
	5 ~ 16 ±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63 ±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250 ±0.5	SCALE 1/10			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	250~1000 ±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S