



主仕様	
試験圧力	21.37MPa
最高使用圧力	14.22MPa
最大出力トルク	49.0kN-m
作動油量	0.07L/度
使用作動油	一般作動油 (ISO VG32)
本体内封入油量	15 LITER
塗装色	錆止 × 塗装
総重量(概算)	660kgG/180度
許容ラジアル荷重	616.0kN
許容スラスト荷重	164.0kN

JIS	B	H
新JIS	40±0.031	89.4 ^{+0.3}
旧JIS		

$L = 508 + (\text{回転角} \times 5.24)$

回転角	L全長
90	780
180	1451
270	1923
360	2395

G1、揺動、08、豊国、SF3、外觀

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
					AW-T5.0H-180				
	寸法許容差	C H I E F			AW-T5.0H-180				
	区分	許容差	H E A D			ロータリーアクチュエータ			
	1~4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0096F			
	5~16	±0.2	DRAWN BY						
	17~63	±0.3	DATE DRAWN						
	64~250	±0.5	SCALE 1/8			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S